



**Wärmepumpenboiler**  
200 l und 270 l



# Wärmepumpenboiler 200 l + 270 l

## Funktion

Diese Luft-Wasserwärmepumpe ist überzeugend in Sachen Ökologie und Komfort. Sie weist eine hohe Performance auf, ist energiesparend und umweltschonend. Aufgrund Ihrer Masse und möglicher Luftführung ist sie flexibel einsetzbar.

Der Wärmepumpenboiler hat einen emaillierten Stahlbehälter sowie einen Wärmetauscher für Bivalentbetrieb.

## Vorteile

- + hohe Performance
- + schlichtes, edles Design
- + hohe Flexibilität bei der Installation
- + digitale Regelung in 5 Funktionsstufen: Ferien, Eco, Auto, Turbo, Solar
- + einstellbare Zu-/Abluftstutzen
- + Stutzen für Kondensatablauf 1,45 m über Boden



## Technische Daten

Wärmepumpenboiler		
Typ	Explorer 200 CT	Explorer 270 CT
Artikelnummer	429.0200	429.0270
Inhalt	200 l	270 l
Werkstoff Behälter	Stahl emailliert	Stahl emailliert
Heizleistung WP (15°C)	1,65 kW	1,65 kW
durchschnittliche Leistungsaufnahme WP	0,525 kW (max. 0,665 kW)	0,525 kW (max. 0,665 kW)
COP bei 7°C	3.81	3.81
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Heizelement	1,80 kW	1,80 kW
Luftmenge (1./2. Stufe)	300 / 390 m³/h	300 / 390 m³/h
Schalldruckpegel (2m)	37 dB (A)	37 dB (A)
Wärmetauscherfläche	1,2 m²	1,2 m²
Wasseranschlüsse	3/4" AG	3/4" AG
Einstellbereich Warmwasser	40°C bis 62°C	40°C bis 62°C
Betriebsgrenze	-5°C bis 43°C	-5°C bis 43°C
Kältemittel / -menge	R 134A / 1,35 kg	R 134A / 1,35 kg
Masse (HxBxT)	1.610 x 625 x 676 mm	1.959 x 625 x 676 mm
Gewicht	100 kg	101 kg